

Typbezeichnung: MooogL100/ism

Artikelnummer: N5014307

Bilder



(Abbildung ähnlich)

Beschreibung

NH-Sicherungseinsatz mit Messerkontakt nach IEC 60269-2, Baugröße NH000, gG, 500V AC, 100A, mit Kombi-Kennmelder, mit Isolierter Griffflasche

Kenndaten

Bemessungsspannung AC:	500 V
Bemessungsausschaltvermögen AC:	120 kA
Typbezeichnung:	MooogL100/ism
Klasse:	Ganzbereichssicherung, für allgemeine Anwendungen, hauptsächlich Kabel- und Leitungsschutz
Ausschaltintegral bei 254V:	55.580 A²s
Ausschaltintegral bei 440V:	99.700 A²s
Ausschaltintegral bei 550V:	141.000 A²s
Schmelzintegral:	25000 A²s
Leistungsabgabe bei 70% Bemessungsstrom:	3,0 W
Baugröße:	NH000
Bemessungsstrom:	100 A
Produktnorm:	• IEC 60269-1 • IEC 60269-2 • DIN VDE 0636-2
Betriebsklasse:	gG
Anzeiger / Melder:	Kombi-Melder
Kontaktart:	Messerkontakt
Griffflaschen:	spannungsfrei
Leistungsabgabe bei Bemessungsstrom:	6,6 W
Verpackungseinheit:	3

Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Änderungen vorbehalten. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter der Internetadresse <http://www.jeanmueller.de> finden.

Gedruckt am: 18.10.2026 / 20:06

Dokumente



Katalogauszug Betriebsklasse gG



Katalog Anhang



CE-Konformitätserklärung





Strombegrenzungsdiagramm



Strombegrenzungsdiagramm



AH_Noo1_NH-Sicherungen_V3.pdf



Maßzeichnungen_NH-Sicherungseinsaetze.pdf



REACH-Erklaerung_DE.pdf



RoHS-Erklaerung_JM_DE.pdf



Mittlere Zeit/Strom-Kennlinie



N5014907.png

