

Typbezeichnung: MoogL125/ism

Artikelnummer: N5014607

Bilder



(Abbildung ähnlich)

Beschreibung

NH-Sicherungseinsatz mit Messerkontakt nach IEC 60269-2, Baugröße NH00, gG, 500V AC, 125A, mit Kombi-Kennmelder, mit Isolierter Griffflasche

Kenndaten

Bemessungsspannung AC:	500 V
Bemessungsausschaltvermögen AC:	120 kA
Typbezeichnung:	MoogL125/ism
Klasse:	Ganzbereichssicherung, für allgemeine Anwendungen, hauptsächlich Kabel- und Leitungsschutz
Ausschaltintegral bei 254V:	76.160 A²s
Ausschaltintegral bei 440V:	110.000 A²s
Ausschaltintegral bei 550V:	136.700 A²s
Schmelzintegral:	46100 A²s
Leistungsabgabe bei 70% Bemessungsstrom:	4,1 W
Baugröße:	NH00
Bemessungsstrom:	125 A
Produktnorm:	• IEC 60269-1 • IEC 60269-2 • DIN VDE 0636-2
Betriebsklasse:	gG
Anzeiger / Melder:	Kombi-Melder
Kontaktart:	Messerkontakt
Griffflaschen:	spannungsfrei
Leistungsabgabe bei Bemessungsstrom:	9,0 W
Verpackungseinheit:	3

Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Änderungen vorbehalten. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadensersatz. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter der Internetadresse <http://www.jeanmueller.de> finden.

Gedruckt am: 19.10.2026 / 07:42

Dokumente



Katalogauszug Betriebsklasse gG



Strombegrenzungsdiagramm





Katalog Anhang



CE-Konformitätserklärung



CE-Konformitätserklärung



Strombegrenzungsdiagramm



Strombegrenzungsdiagramm



AH_Noo1_NH-Sicherungen_V3.pdf



Maßzeichnungen_NH-Sicherungseinsatze.pdf



REACH-Erklärung_DE.pdf



RoHS-Erklärung_JM_DE.pdf



Mittlere Zeit/Strom-Kennlinie



N5014907.png

