Haier

AC Charger

- Laden mit selbsterzeugtem Ökostrom aus dem Smart Cube
- Datenverfolgung und geplantes Laden über die Haier Smart Cube App
- Dynamisches Lastmanagement zur Vermeidung von Überlastung, benutzerfreundliches Laden*
- Einfache Installation mit weniger Schritten und flexible Installationsmöglichkeiten
- Der integrierte Fehlerstromausfallschutz reduziert den Installationsaufwand
- Schutzklasse IP65 und Wandmontage sorgen für fexible Montagemöglichkeiten

* Funktioniert nur mit "Smart Cube-home energysolution" und dem "Smart Cube Power Sensor".

AC Charger 7 / 11/22 kW

Smart Cube AC Charger	HEVAC-7T2	HEVAC-7T2C5	HEVAC-11T2	HEVAC-11T2C5	HEVAC-22T2	HEVAC-22T2C5	Units
AC Eingang und Ausgang							
Nennladeleistung	7		11		22		kW
Nannausgangsspannung	1P/N/PE, 220 ~ 240		3P/N/PE, 220 ~ 240 / 380 ~ 415		3P/N/PE, 220 ~ 240 / 380 ~ 415		V
Ladestrom	6 ~ 32		6 ~ 16		6 ~ 32		A
AC Nennfrequenz	50 / 60						Hz
Ladeanschluss	Stecker Typ 2 / Buche Typ 2 mit Klappe						
Breite der AC Eingangsleitung	2.5 ~ 6.0						mm^2
Sicherheit							
Integrierte DC-Fehlererkennung [1]	6						mA
Integrierte AC-Fehlererkennung [1]	30						mA
Brandklassifizierungen	UL94-5VB						
Über- und Unterspannungsschutz	vorhanden						
Überlastungsschutz	vorhanden						
Überhitzungsschutz	vorhanden						
PEN-Schutz	vorhanden						
TIC-Stromzählerschnittstelle	vorhanden						
zufällige Ladeverzögerung	vorhanden						
Erdschlussschutz	vorhanden						
Überspannungsschutz	vorhanden						
Erdungssystem	TT, TN, IT						
Benutzeroberfläche und Kommunikation							
Kommunikationsprotokoll	Modbus TCP						
Kommunikation	4G / WLAN / Fast Ethernet						
Authentifizierung	RFID-Karte / App / automasches Laden (ohne Kontrolle)						
Display	LED Anzeige / App						
Ladevarianten	Manuelles Laden / zeitgesteuertes Laden / PV-Überschussladen						
Messung	Integrierter Mess-IC / Externer Zähler mit RS485 (optional)						
Dynamisches Lastmanagement	unterstützt						
Phasenumschaltung	unterstützt						
Allgemeine Daten							
Abmessunge (B / H / T)	234 / 384 / 126						mm
Gewicht	4.5	6.4	4.5	6.4	4.5	6.4	kg
Lagertemperatur	-40 bis +70						°C
Betriebstemperatur	-30 bis +55						°C
relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95%						
maximale Betriebshöhe (üNN)	4000						m
Kühlung	natürliche Konvektion						
Schutzklasse	IP65						
Installationsarten	Wandmontage						
Betriebsbedingungen	Aussenbereich / Innenbereich						
Standby-Verbrauch	< 3.6						W
Länge des Ladekabels	0	5	0	5	0	5	m
Standard Compliance							
Normen	EN IEC 61851-1, IEC 62995, EN IEC 61851-21-2, ETSI EN 300 330 V2.1.1, ETSI EN 301 511 V12.5.1, EN IEC 62311, EN50665, ETSI EN 300 328 V2.2.2						

1.Fehler-Gleichstrom-Schutzeinrichtung (RDC-PD) mit integrierter AC-pulsierender DC- und 6mA-DC-Erkennung, Auswertung und mechanischer Schaltung im Das EV AC-Ladegerät ist gemäß IEC 62955 getestet.

2. Alle Standards finden Sie in der Kategorie „Zertifikate“ auf der Website.

Haftungsausschluss: Die Informationen in dieser Datei werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang schließt Nahui Ren ewable Energy Technology Co., Ltd alle Zusicherungen aus und Gewährleistungen in Bezug auf diese Datei und ihren Inhalt oder die von verbundenen Unternehmen oder anderen Dritten bereitgestellt werden oder werden können, einschließlich in Bezug auf etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen in dieser Datei.