

S6-EH3P(12-20)K-H

Solis Dreiphasen-Hochspannungs-Energiespeicher-Wechselrichter

Merkmale:

- Kompatibel mit Generator, verlängert die Dauer der Notstromversorgung bei Netzausfall
- Unterstützt zwei Backup-Ports für die intelligente Steuerung wichtiger und unwichtiger Lasten
- SG-Wärmepumpen-Kompatibilität
- Unterstützt einen maximalen Eingangsstrom von 20 A, ideal für alle Hochleistungs-PV-Module jeder Marke
- Unterstützt die AC-Spannungserkennung von Netz- und Generatorausgang, um Schäden an Generatoren durch Rückstrom aus dem Netz zu vermeiden
- Unterstützt Peakshaving-Funktionen in "Eigenverbrauch" und "Generator" Modi
- Unterstützt unsymmetrische und Halbwellen-Lasten sowohl am Netz- als auch am Backup-Anschluss

Modell:

S6-EH3P12K-H

S6-EH3P15K-H

S6-EH3P20K-H



Datenblatt

S6-EH3P(12-20)K-H

Modell	12K	15K	20K
Gleichstromeingang (PV-Seite)			
Empfohlene max. Größe des PV-Generators	24 kW	30 kW	40 kW
Max. nutzbare PV-Eingangsleistung	19.2 kW	24 kW	32 kW
Max. Eingangsspannung		1000 V	
Nennspannung		600 V	
Anlaufspannung		160 V	
MPPT-Spannungsbereich		200-850 V	
Max. Eingangsstrom		20 A / 20 A / 20 A / 20 A	
Max. Kurzschlussstrom		30 A / 30 A / 30 A / 30 A	
Max. Eingangsleistung pro MPPT		9 kW	
MPPT-Anzahl/maximale Stringanzahl		4/4	
Batterie			
Batterietyp		Li-Ion	
Batteriespannungsbereich		120-800 V	
Max. Lade-/Entladeleistung	12 kW	15 kW	20 kW
Max. Lade-/Entladestrom		50 A	
Kommunikation		CAN/RS485	
Wechselstromausgang (Netzseite)			
Nennausgangsleistung	12 kW	15 kW	20 kW
Max. Scheinausgangsleistung	12 kVA	15 kVA	20 kVA
Nennnetzspannung		3/N/PE, 380 V / 400 V	
Nennnetzfrequenz		50 Hz / 60 Hz	
Nennnetzausgangsstrom	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
Max. Ausgangsstrom	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
Leistungsfaktor		> 0,99 (0,8 führt zu einer Verzögerung von 0,8)	
THDi		<3%	
Wechselstromeingang (Netzseite)			
Max. Eingangsleistung	18 kW	22.5 kW	30 kW
Nenneingangsstrom	27.3 A / 26 A	34.2 A / 32.5 A	45.6 A / 43.3 A
Nenn-Eingangsspannung		3/N/PE, 380 V / 400 V	
Nenneingangsfrequenz		50 Hz / 60 Hz	
Eingang Generator			
Max. Eingangsleistung	12 kW	15 kW	20 kW
Max. Eingangsstrom	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
Nenneingangsfrequenz		50 Hz / 60 Hz	
Wechselstromausgang (Backup)			
Nennausgangsleistung	12 kW	15 kW	20 kW
Spitzen Scheinausgangsleistung		2-malige Nennleistung, 10 s	1.6-malige Nennleistung, 10 s
Backup-Schaltzeit		<10 ms	
Nennausgangsspannung		3/N/PE, 380 V / 400 V	
Nennfrequenz		50 Hz / 60 Hz	
Nennstärke Ausgangsstrom	18.2 A / 17.3 A	22.8 A / 21.7 A	30.4 A / 28.9 A
THDv (@lineare Last)		<3%	
Wirkungsgrad			
Max. Wirkungsgrad		97.7%	
EU-Wirkungsgrad		97.5%	
BAT geladen durch PV Max. Leistungsfähigkeit		98.5%	
BAT geladen/entladen auf AC Max. Leistungsfähigkeit		97.2%	
Schutz			
Vermeidung von Inselbildung		Ja	
Ausgangsüberstromschutz		Ja	
Kurzschluss-Schutz		Ja	
Integrierter AFCI 2.0		Optional	
Integrierter Gleichstrom-Schalter		Ja	
Gleichstrom-Verpolungsschutz		Ja	
PV-Überspannungsschutz		Ja	
Batterie-Verpolungsschutz		Ja	
Allgemeine Daten			
Abmessungen (B*H*T)		599*546*243 mm	
Gewicht	31 kg		31.7 kg
Topologie		Transformatorlos	
Eigenverbrauch (Nacht)		<25 W	
Temperaturbereich der Betriebsumgebung		-25 ~ +60°C	
Relative Luftfeuchtigkeit		0-95%	
Eindringenschutz		IP66	
Kühlkonzept		Intelligente redundante Lüfterkühlung	
Max. Betriebshöhe		2000 m	
Netzanschlussstandard		EN 50549-1, VDE4105 CEI 0-21, CEI 0-16, NC-RFG TypeB, NRS 097-2-1 ED 2.1	
Sicherheits-/EMV-Norm		IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3, IEC 61000-2	
Merkmale			
PV-Anschluss		Stäubli MC4-Stecker	
Anschluss der Batterie		OT-Klemmleiste	
Wechselstromanschluss		OT-Klemmleiste	
Anzeige		LCD + Bluetooth + APP	
Kommunikation		CAN, RS485, Ethernet, Optional: Wi-Fi, Cellular, LAN	